

产品信息单

信息单号：CH01

修改：27-08-07

TEXTURESHIELD: 内墙和外墙涂料

Textureshield:

Textureshield 是一种水基聚丙烯涂料，可用 517-521 喷嘴进行无空气喷涂，可涂或重涂到木材面，石膏面，砖面 或墙面上（也可用粉刷或滚涂）。

该产品颜色可调并且证明十年以上不破裂和剥落。



上图是 Textureshield 喷涂的一幢房屋

一般喷涂指南：

先在清洁后用无空气喷涂，粉刷或者滚刷涂上两层 Textureshield

底物清洗和喷涂：

具有粘合分隔料的预制混凝板墙

- 取出分隔料
- 用水冲洗基层墙面
- 干燥时，喷上一层 Textureshield
- 干燥时，喷上第二层 Textureshield

木材，砖，水泥灰和其他外墙：

- 用水喷洗干净
- 干燥时，喷上一层 Textureshield
- 干燥时，喷上第二层 Textureshield

石膏板或内墙：

- 水喷洗除去表面的灰尘
- 干燥时，喷上一层 Textureshield
- 干燥时，喷上第二层 Textureshield

产品规格 (Specifications)

(所有的干燥时间考虑为 25°C、50%的湿度)

Textureshield :

表面干燥：4-5 小时

顶部涂层：12 小时

硬干燥： 4-5 小时

湿膜厚度：约 180 微米

干膜厚度：约 90 微米

稀释：一般不需要，如果需要，用少量水稀释

清洁：用水清洁

覆盖力：每升可覆盖 12 平方米



上图是 Textureshield 喷涂的倾斜板墙

产品特点 (Features) :

表面光滑度可调

颜色易选

柔软

应用容易

耐久

预混

经济型

产品优点 (benefits) :

低集尘，容易清洁

适合大部分装饰

允许基层一定的活动

无气喷涂或滚刷

10 年质保

只在需要时搅拌

节约型

注释：其他底物的清洗和喷涂可请问该公司.

Textureshield 装于 15 升的漆桶

安全信息，见 MSDS 材料安全说明书